

Bouwbesluit: dakoppervlak moet vliegvuurbestendig zijn

Basiseis Bouwbesluit 2012 'Artikel 2.71. Dakoppervlak'

De bovenzijde van een dak mag niet brandgevaarlijk zijn. Hierbij wordt verwezen naar NEN 6063.

In de Europese test volgens CEN/TS 1187 is dit BRoof T1 oftewel 'vliegvuur'.

Dit heeft als doel te voorkomen dat het dak van het betreffende bouwwerk door vliegvuur uit de omgeving in brand vliegt. Vliegvuur kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een openhaard of een brand in een nabijgelegen bouwwerk.

Uitzonderingen

In het Bouwbesluit 2012 worden een aantal uitzonderingen aangegeven waarvoor die eis niet geldt.

1. Afstand tot de perceelgrens

De eis geldt niet:

- › als het bouwwerk geen vloer hoger dan 5 meter heeft waarop personen zich kunnen bevinden
- › en het dak zich op ten minste 15 meter afstand van de perceelgrens bevindt

2. Bouwwerk van beperkte omvang, kleiner dan 50 m²

De eis geldt ook niet:

- › bij bouwwerken met een omvang kleiner dan 50 m²

Bij een berging of garage die aan een woning vastzit, wordt dit gezien als hetzelfde bouwwerk. Als de totale oppervlakte van het bouwwerk inclusief berging of garage 50 m² of groter is, moeten alle daken vliegvuurbestendig zijn. Alleen een losstaande berging of garage of dergelijke met een oppervlakte kleiner dan 50 m² moet niet aan de eis inzake vliegvuur te voldoen.

Met vriendelijke groet,

Kiwa BDA Dak- en Geveladvies B.V.



ir. C.W. van der Meijden